

Mauerabdeckungen Typ Firstform

Böcke **Mauerabdeckungen** haben eine Standardlänge von 50 cm und sind in den Farben grau, anthrazit, braun sowie in den Breiten 20, 25, 30, 35, 40 und 45 cm erhältlich.

Zudem bieten wir Ihnen farbbeschichtete und wasserabweisende **Basament Color Mauerabdeckungen** in den Breiten 30, 35 und 45 cm in den Farben silbergrau, braun und anthrazit.

Zur Komplettierung stellen wir auch passende Anfangs- und Endplatten sowie Pfeilerabdeckungen in den Maßen 35/35 und 45/45 cm her.



Hinweise zur Funktion von Mauerabdeckungen und deren Verhalten im eingebauten Zustand:

Grundsätzlich stellen Mauerabdeckungen nur einen Schutz gegen mechanische und thermische Belastungen dar.

Um eine Wasserdichtigkeit zu erfüllen, müssen noch weitere Schutzmaßnahmen nachträglich erfolgen.



Was heißt das?

Einerseits von oben, um der natürlichen Bewitterung durch Regen oder Schnee standzuhalten, und andererseits von unten, um das Saugen aus der Lagerfuge bzw. der zu schützenden Mauer zu unterbinden.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Ausbildung der Fugen zwischen den einzelnen Abdeckplatten. Schutz von unten wird durch Trockenlegen der Mauer nach handwerklichen Prinzipien, sowie die Verlegung in Trasszement erreicht.

Von oben muss mit einem wasserdichten Anstrich bis in die Fuge auf der Unterseite der Platte gestrichen werden.

Die Wassernase an der Unterseite sollte sauber ausgebildet und nicht durch Fugenmasse unterbrochen sein, da sie sonst ihre Funktion nicht ordentlich erfüllen kann.

Die Fugenausbildung zwischen den einzelnen Abdeckplatten sollte mit einem elastischen, frostfesten Mörtel oder dauerelastischem Material erfolgen.

Hierbei sind ebenfalls die handwerklichen Richtlinien (Ausdehnungsverhalten der Materialien) einzuhalten.

Informationen zur Verarbeitung von Basament-Mauerabdeckungen

Sie haben ein hochwertiges Betonprodukt erworben, für dessen Einsatz einige wichtige Punkte zu beachten sind:

Verlegung

Bitte beachten Sie, dass die Mauerabdeckung einen ausreichenden Überstand über die Mauer aufweisen muss. Die Mauerabdeckung muss mindestens 8 cm breiter als die darunter liegende Mauer sein. Wir empfehlen für die Verlegung unbedingt einen Mörtel unter Verwendung von Trass-Zement. Der Verlegemörtel muss sicherstellen, dass kein Wasser über die Mauerabdeckung in die Mauer eindringen kann.

Abdichtung

Um eine Wasseraufnahme in die Mauerabdeckung zu vermeiden, müssen Sie die Mauerabdeckung mit einer wasserabweisenden Imprägnierung oder mit einem wasserabweisenden Anstrich versehen. Die Stoßfuge zwischen den einzelnen Mauerabdeckungen muss auf jeden Fall (zum Beispiel mit Silikon) abgedichtet werden.

Farbschwankungen

Strukturelle und farbliche Abweichungen der Oberfläche sind durch Schwankungen der natürlichen Zuschlagsstoffe unvermeidbar und stellen keine Minderung der Qualität dar.

Ausblühungen

Es können Ausblühungen auftreten. Ausblühungen sind nicht vermeidbar und werden in der Regel vom Regenwasser aufgelöst und abgewaschen.

Basament-Mauerabdeckungen

Farbe:

Größe:

Stück pro Paket:

Grau ☐

20/50 ☐

110 ☐

Anthrazit ☐

25/50 ☐

90 ☐

Braun ☐

30/50 ☐

70 ☐

35/50 ☐

50 ☐

40/50 ☐

50 ☐

45/50 ☐

50 ☐

BASAMENTWERKE BÖCKE

GmbH

46149 Oberhausen-Sterkrade
Von-Trotha-Straße 143
Telefon (02 08) 69 09-0
Telefax (02 08) 69 09-111

53842 Troisdorf-Spich
Zündorfer Weg
Telefon (0 22 41) 95 02-0
Telefax (0 22 41) 95 02-20

58313 Herdecke
Loerfeldstraße 5
Telefon (0 23 30) 97 91-0
Telefax (0 23 30) 97 91-22

51381 Leverkusen-Opladen
Benzstraße 5
Telefon (0 21 71) 8 92 02
Telefax (0 21 71) 8 28 02

Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder.